



Metaltek Teknoloji Kimyasal Ürünler San. ve Tic. Ltd. Sti.

Adres : Ostim Mahallesi Alinteri Bulvarı Gül 86 Sanayi Sitesi No:1/49
06370, OSTİM/ANKARA

Tel : +90 312 385 52 01 - 03 Fax : +90 312 385 52 02 Tel : + 0 533 721 06 86

E-posta : tuncay.katirci@metaltekkimya.com.tr Web : www.metaltekkimya.com.tr



MT- HOT STRIPPER

SICAK TANK BOYA SÖKÜCÜ

Nato Stok kodu : 8010270511963

KULLANIM AMACI: Her türlü metal ve alaşımlarında yüzeyde bulunan epoxy, poliüretan, sentetik, selülozik yaş boyaları çözmek için kullanılan sıvı format da, çift komponentli bir üründür. MT-HOT STRIPPER yapısında bulunan özel emülgatörler, ıslatıcılar ve korozyon önleyici ajanlar yardımıyla alüminyum, demir, çelik, magnezyum, titanyum ve alaşımları üzerinde bulunan boyayı yüzeyden temizlerken, yapılarına korozif hiçbir zarar vermez. İçindeki bileşikler itibarıyla yapısında fenol, siyanürlü bileşikler, klorlu solventler ve türevlerini ihtiva etmez. Ürün MIL-PRF-83936 C standardına uygun olarak üretilmiştir. Standartta geçen tüm testler belirtildiği üzere yapılarak raporlanmıştır.

KULLANIM ŞEKLİ : MT- HOT STRIPPER saf olarak dayanıklı, fırınlanmış boyalarda 120-130 °C sıcaklık aralığında, daha zayıf boyalar içinse 90-100 °C sıcaklık aralığında parçadaki boyanın kalınlığına bağlı olarak 20 dk. ila 1 saat arasında boya sökme işlemini yapar. Ürün daldırma sistemlere uygun banyo sistemlerinde kullanılabilir. Boya sökücü yüksek sıcaklık kullanımlarında oluşacak aşırı buharlaşmayı önlemek çift fazlı üretilmiştir. Kimyasal üzerindeki koruyucu faz sayesinde buharlaşmayı minimize ederek sarfiyatı düşürür. Banyolar hazırlanırken MT-HOT STRIPPER dikkatlice kullanılmalıdır. Kullanıcılar eldiven, gözlük ve uygun koruyucu elbise ile çalışmalıdır. Kullanımı ve depolanması sırasında uygun depolama ve çalışma şartlarına uyulmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Görünüm	: sıvı, berrak
Yanıcılık(sönme süresi)	: alev alma yok
Viskozite (90 °C)	: 2.5 cP
Ambalajı	: 40 kg. plastik, 210 kg varil
Depolama	: +4;+30 C arası.