



Metaltek Teknoloji Kimyasal Ürünler San. ve Tic. Ltd. Sti.

Adres : Ostim Mahallesi Alinteri Bulvarı Gül 86 Sanayi Sitesi No:1/49
06370, OSTİM/ANKARA

Tel : +90 312 385 52 01 - 03 Fax : +90 312 385 52 02 Tel : + 0 533 721 06 86

E-posta : tuncay.katirci@metaltekkimya.com.tr Web : www.metaltekkimya.com.tr



MT- INPHOS

İNHİBİTÖRLÜ ASİT

KULLANIM AMACI: Her türlü çelik motor parçaları ve aksesuarlarında oluşan karbon kirlilikleri, kireç, korozyon ve pas temizliğinde ön yağ alma işlemlerinden sonra kullanılan sıvı bir üründür. Kimyasal MIL- C-10578 D Type III standardına uygun üretilmiştir.

MAMÜLÜN TANIMI: MT- INPHOS fosforik asit bazlı olup, içerisindeki özel inhibitörler yardımıyla metal üzerinde meydana gelebilecek aşınmaları minimize etmektedir. SAE ARP 1755 standardında belirtildiği üzere aşınma testleri yaptırılmıştır.

KULLANIM ŞEKLİ : MT- INPHOS suyla % 50 oranında karıştırılarak , soğuk veya 50-70 °C de uygulanır. Kullanım zamanı ; 15-30 dk arasındadır. Parçanın kirliliğine göre kullanıcı zamanı arttırılabilir. Ürün daldırma sistemlerde kullanılabilir. Sistemde kullanılacak banyo malzemesinin aside dayanıklı olması gerekmektedir. Banyolar hazırlanırken önce su alınmalı, üzerine MT- INPHOS dikkatlice konulmalıdır. Kullanıcılar eldiven, gözlük ve uygun koruyucu elbise ile çalışmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Görünüm	: şeffaf ,sıvı
Toplam asit (%1)	: 7-10
Serbest asit (%1)	: 3-5
ph (% 1)	: 1-2
Yoğunluk	: 1,23 gr/cm ³

Ambalaj ve depolama	:
Ambalaj	: 40 kg. plastik, 208 kg plastik varil (55 gal)
Depolama	: +5 ; +40 °C , kapalı ambar
Raf ömrü	: Kapalı ambar 1 yıl