



## Metaltek Teknoloji Kimyasal Ürünler San. ve Tic. Ltd. Sti.

Adres : Ostim Mahallesi Alinteri Bulvarı Gül 86 Sanayi Sitesi No:1/49  
06370, OSTİM/ANKARA

Tel : +90 312 385 52 01 - 03 Fax : +90 312 385 52 02 Tel : + 0 533 721 06 86

E-posta : tuncay.katirci@metaltekkimya.com.tr Web : www.metaltekkimya.com.tr

# MT-STRIPPER JEL

## JEL BOYA SÖKÜCÜ

**NSN Numarası:8010270492742**

### Özellikleri

: Her türlü metal ve alaşımlarında yüzeyde bulunan epoxy, poliüretan , sentetik, selülozik ve benzeri boya için kullanılan jel formatında bir üründür. MT-Stripper Jel yapısında bulunan özel emülgatörler, ıslatıcılar ve korozyon önleyici bileşenler yardımıyla alüminyum, demir, magnezyum ve alaşımları üzerinde bulunan boyayı yüzeyden temizler. İçindeki bileşimler itibarıyla yapısında fenol, nitrit, amonyak, kromat vb kimyasalları bulundurmaz. Ürün MIL-R-81294 D , TYPE 1, CLASS 2A' standartına uygun olarak üretilmiştir.

### Kullanım Alanları

: Özellikle uçak , helikopter ve tank sanayinde yüzeylerde bulunan boyanın temizlenmesi amacıyla kullanılan , uygun yapıda , jel tarzı bir kimyasaldır.

Parçalar üzerinde bulunan;

- Karbon,
- Lak,
- Vernik,
- Kauçuk,
- Boya gibi tüm kaplamaları çözer.

### Uygulama

: MT- STRİPPER JEL fırça veya rulo ile kullanılabilir. Boya sökülmesi istenen yüzeye sürülüp boya kalınlığına göre 30 dk- 60 dk arası beklenir. Ardından boya yüzeyden kazıma yoluyla alınır. Basıncı veya normal su ile durularak boya artıkları yüzeyden uzaklaştırılır.

### Kullanım değerleri :

Konsantrasyon : Saf kullanılır .  
Sıcaklık : gerekmez  
Zaman : 30 dk.- 60 dk ( boyanın yoğunluğuna göre temizleme zamanı değişebilir.)

İşlem sonrası soğuk veya sıcak su ile mümkünse basınçlı bir donanım yardımıyla yıkanır.

Özellikle çelik parçalar yıkandıktan sonra beklerken korozyona karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

### Fiziksel Özellikleri:

Görünümü : jel, homojen, sarı renkli  
Viskozite (20 rPm) cPs : < 5000  
Uçuculuk : saf sudan az  
Kuruma zamanı : 1 gün boyunca yüzeyde kurumaz  
Metallerde korozyon etkisi : Korozyona sebep olmaz  
Koku : kendi doğal kokusu

## ÜRÜN AVANTAJLARI :

1. Ürün yapısında nitrit, amonyak, fenol ve kromat içermez.
2. Ürün saf olarak kullanılır, karıştırma veya seyreltmeye gerek yoktur.
3. Buharlaşma düşüktür.
4. Sıcak veya soğuk su ile rahatlıkla durulanabilir.
5. Kimyasal olarak temiz yüzeyler üretir.

**Ambalajı** : 20 kg. teneke veya 200 kg varil.

**Depolama Koşulları:** Kimyasal yanıcı, parlayıcı yerlerde, ateş çıkaran ünitelerde kullanılmaz ve okside edici kimyasallarla birlikte depolanmamalıdır.

Kapalı ambar (+4; +25<sup>0</sup> C) sıcaklık aralığında depolanmalıdır.